

УДК 631.354:633.1

ОБГРУНТУВАННЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ НАСІННЯ І ЙОГО ТРАВМУВАННЯ ПО РОЗПОДІЛЬЧІЙ ПЛАСТИНІ ЗАПРОПОНОВАНОЇ КОНСТРУКЦІЇ ДИСКОВОГО СОШНИКА

Грабар Іван Григорович д.т.н., професор

Дерев'янко Дмитро Аксентійович к.с-г.н., доцент

Житомирський національний агроекологічний університет

Grabar I.

Derevyanko D.

Zhytomyr National Agroecological University

Анотація: в статті досліджуються переміщення зернівок з використанням диференціальних рівнянь із урахуванням маси, тертя, опору, швидкості їх руху.

Дослідження визначають напрями руху зернівки після контактування та розподілення штирями на розподільчій пластині, покритих гумовими матеріалами що сприяє зниженню травмування та покращенню якості насіння.

При переміщенні насіння по розподільчій пластині зернівки зустрічають розміщені на ній штири, покриті гумовим матеріалом, що зменшує травмування, змінює їх напрям руху та сприяє рівномірності розподілення.

Дослідження показали, що оптимальне розподілення насіння на пластині із штирями, оброблених гумовим матеріалом, сприяє зниженню травмування зернівок, сприятливішому розміщенню на вирівняній підошві ґрунту при сівбі та підвищує їх якість що позитивно впливає на збільшення урожайності зернових культур.

Ключові слова: зернівка, травмування, рух, штири, розподільча пластина.

Постановка проблеми

Для забезпечення вирощування та збирання високих врожаїв озимої пшениці, жита та інших дуже важливих та цінних зернових культур в Україні вивчаються, досліджуються і запропоновуються новітні технології, суть яких полягає у створенні найсприятливіших умов вирощування високопродуктивних рослин та найсприятливіших режимів догляду, збирання, обробляння зернового вороху, підготовлення високоякісного насіння та найоптимальнішої сівби.

Протягом останніх десятків років внаслідок високоінтенсивного розвитку землеробства на основі масової хімізації та розширення посівів зернових із порушенням сівозмін, відношення до підготовлення насіння було значно послаблене.

При оброблянні зернового вороху після обмолочування дуже важливо на ранніх стадіях велику масу різних, особливо дрібних засмічувачів, в тому числі подрібнене, біологічно неповноцінне, недозріле, щупле, забруднене сирим насінням бур'янів зерна основної культури, що є основним джерелом сприятливого середовища для інтенсивного розвитку великої кількості мікроорганізмів, які різко знижують якість насіння.

Велика маса шкідників, які знаходяться у зерновому вороці після обмолочування, за оптимальних умов температурного і вологісного режимів дуже бурхливо, інтенсивно швидко розмножуються та розвиваються. Внаслідок цього відбувається процес самозігрівання та

проникнення мікроорганізмів через травмовані місця зародку, ендосперму і оболонок, що викликає у таких зернівок порчу та непридатність не лише для сівби, але й для товарних, продовольчих і навіть фуражних цілей.

Запропонована конструкція дискового сошника, забезпечує місце розміщення насіння при сівбі не у рядку, де воно розташовується щільно одне до одного, а у вигляді смуги. У такому випадку зернівки висіваються на підошву ґрунту рівномірно і збільшеними відстанями між ними, коли ефективність та раціональніше використовуються волога і елементи живлення: N P K, сонячна енергія та зменшується травмування і пошкодження. Це в свою чергу сприяє кращому розвитку рослин протягом всього періоду вегетації, а також більшого пригнічення росту бур'янів, що позитивно впливає на отримання вищого і якіснішого врожаю.

Аналіз останніх досліджень

Дослідження показують, що якісні показники зерна та насіння залежать у значній мірі від особливостей сорту, на які безумовно впливають ґрунтові та природно-кліматичні умови вирощування.

Ці фактори безперечно мають великий вплив на показники міцності зернівки, головними серед яких будуть температурний, водний і поживний режими, попередники, кількість та якість застосовуваних поживних речовин, систем захисту від бур'янів, шкідників та хвороб, технологів вирощування, збирання, обробляння та інше.

Дослідження свідчать, що зусилля Р та деформації ΔL травмування й руйнування зернівок при отриманні механічних навантажень на різних стадіях технологічних процесів у різних сортів озимої пшениці, жита та інших зернових культур також різні.

Про вплив попередників на руйнування зернівок звернули увагу такі дослідники, як Е.І.Лінкович, К.Е.Толікадзе, А.В.Погребняк.

Відомо, що під час випадання опадів зернівки інтенсивно, особливо після жаркої погоди, поглинають вологу, внаслідок чого, як показують дослідження Г.А.Егорова оболонка, зародок і ендосперм наповнюються водою, що призводить до підвищення внутрішньої напруги, а осипання, впливає на руйнівні процеси.

Вологість зернівки і температурний режим є одними із важливих факторів впливу на міцність зернівки, а значить на їх деформацію, травмування, руйнування.

Академік П.А.Ребендер встановив, що рідина і наявні в ній біологічно-активні речовини просочуються в найтонші тріщини, внаслідок чого стінки тканин не можуть змикатися після зняття навантажень у зв'язку із наявністю прошарку із тоненької плівки із адсорбційного шару який буде перешкоджати цьому.

Дослідник Б.В.Дерягін запропонував гіпотезу про розмелювання дії органічних речовин та підтверджив її експериментально.

Травмування зернівок, а потім їх руйнування відбувається коли максимальне напруження σ менше від напруження, яке виникло внаслідок дії механічних або інших впливів σ_2 . У зв'язку з цим, щоб таке пошкодження відбулася необхідна умова $\sigma \leq \sigma_1$.

У зв'язку із справедливістю положень лінійної механіки розвиток тріщин у довжину необхідно розвивати в напрямку збільшення в кожну сторону на половину довжини пластичної зони - $r_y = K_\sigma^2 / 2\sigma_{0,2}^2$, де $\sigma_{0,2}^2$ – умовна межа плинності.

В результаті такого фіктивного збільшення довжини тріщини $1+r_y$ елементи пружного і пружнопластичного рішення співпадають в області пружності.

Використавши граничний коефіцієнти інтенсивності напруження згідно довжнини пошкоджень відповідно до першої теорії отримаємо синтез умов міцності, тобто при $L=0$ матимемо $\sigma_1 = \sigma_b$ таким чином при збільшенні L , σ_1 зменшуватиметься.

Якщо відстань між тріщинами становить більше $0,5(L_1+L_2)$, то тріщини незалежні одна від іншої і таким чином інтенсивність травмування і руйнування значно поширюється.

Відомо, що щільність зернівок залежить від дозрівання, тобто чим вони дозрілі, тим вона вища. В такому стані, якщо відокремлювати зернівки малої щільноті, створюється можливість підвищити біологічну цінність насіннєвого матеріалу, що залишається.

Ще на початку минулого століття дослідник W.E.Brencly встановив, що головним показником біологічної повноцінності насіння є його індивідуальна маса, яка в абсолютних цифрах відображає запас поживних речовин.

Дослідженнями М.А.Абрамсона і Г.Зусмановича на основі урожайних особливостей, характеристик по розмірах та особистої маси зернівок встановлено, що при виділенні насіння фракції в якості головного признаку необхідно використовувати їх товщину.

Роботи Б.М.Черемхи говорять про те, що найкращі посівні якості та урожайні властивості має насіння, у якого оптимальні співвідношення лінійних розмірів зернівок в межах 1:0, 9:2, в цьому випадку прибавка урожая порівняно з контролем в середньому за три роки становить 6,3 - 7,3 ц/га.

результати досліджень фракціонування зернового вороху і при використанні сортувальних решіт різних зернових машин показують їх вплив на травмування, розподілення та якість насіння, що відзначається у роботах А.П.Тарасенка, Б.І.Котова, В.І.Оробінського, М.Е.Мерчалової, В.В.Кузнецова, Л.В.Фадеєва та інших.

У створенні фундаменту наукових основ теорії взаємовпливу робочих поверхонь механізмів, зернових сумішей, та віброрешітного сепарування і фракціонування з метою пошуку оптимальних параметрів ощадливих режимів їх роботи вкладено у працях П.В.Василенка, П.М.Заїки, В.П.Горячкіна, А.Н.Пугачова, О.П.Тарасенка, Л.М.Тіщенка, В.В.Кузнецова та інших.

Дослідження І.Г.Строни, О.П.Тарасенка, В.М.Дрінча, П.М.Пугачова, С.А.Чазова, В.І.Орабінського та інших свідчать, що травмування зернівок залежить від комплексу фізико-механічних і біологічних властивостей насіння, а також від підбирання і кількості обладнання на якому проходить його підготовлення, при цьому необхідно зазначити, що кількість травмованих зернівок у насіннєвому матеріалі може сягати у деяких випадках 60 – 90% і навіть більше.

Дослідження Горшинського В.В., Знолін А.Н., Целіновського В.М. та інших також показують потребу застосування фракційних технологій шляхом відокремлення із загальної маси зернового вороху частини високоякісного насіння при використанні високопродуктивних сепараторів та доведення його до високих посівних кондицій на інших машинах меншої продуктивності, що дало б можливість значно знизити травмування насіння.

Таким чином, проведений аналіз впливу деформації на травмування і руйнування зернівок та використання технологій обробітку вороху фракційним підготовленням

високоякісного насіння показує, що головними факторами утворення систем і їх розвитку є глибоке і всебічне вивчення фізико-механічних та біологічних особливостей насіння та розроблення нових способів та модернізацію робочих елементів, що забезпечуватимуть мінімальну кількість травмування зернівок і максимальне отримання біологічно цінного високоякісного насіння.

Мета дослідження - виявити вплив травмування зернівок під час збирання та післязбиральної обробки зернового вороху і підготовлення насіння на якісні його показники, дослідити ефективність післязбиральної підготовки високоякісного насіння озимої пшениці та жита на різних стадіях технологічних процесів, у різних ґрунтово-кліматичних умовах та шляхи зниження травмування насіння і пошкодження його мікроорганізмами як одного з головних резервів підвищення резервів підвищення урожайності зернових культур.

Результати досліджень

У різноманітних ситуаціях, внаслідок переміщення по пластині розподільнику, зернівки досягають її бокових меж, що вимагає моделювання процесів відвернення. Для цього в алгоритм чисельної реалізації програми «Межа», вводиться умовний оператор, що контролює, чи не досягнула зернівка межі:

$$x_{i+2} \leq 0 \text{ або } x_{i+2} \geq a.$$

У цьому випадку вираховуються абсолютні значення останніх кроків по x і по y :

$$Sh_x = |x_{i+2} - x_{i+1}|, Sh_y = |y_{i+2} - y_{i+1}|.$$

Потім значення x_{i+2} замінююмо на значення x_{i+1} , а y_{i+2} на y_{i+1} . Отримаємо нові значення $y_{i+2} = y_{i+1} + Sh_y$, а також $x_{i+2} = x_{i+1} + Sh_x$ на лівій межі пластиини та $x_{i+2} = x_{i+1} - Sh_x$ на правій (рис.1).




Рис. 1. Моделювання відвернення зернівки від меж розподільчої пластиини

На наступному рисунку 2 наведені параметри траекторії руху зернівки при повертанні від бокових меж розподільчої пластиинки.

На черговому етапі додамо у розрахунковий алгоритм визначення траекторії зернівки при зустрічі з перепоною, що має циліндричну форму у вигляді розміщених на пластиині гумових штирів радіусом R із центром у точці з координатами (x_c, y_c) .

Для цього в алгоритм кількісної реалізації програмою «Перепона» вводиться умовний оператор, який контролює досягнення зернівкою межі направляючого гумового штиря якщо:

$$(x_{i+2} + x_c)^2 + (y_{i+2} - y_c)^2 \leq R^2,$$

то траєкторія руху зернівок змінюється.




Рис. 2. Візуальне моделювання відвернення зернівки від меж розподільчої пластини

Тут виникають певні ускладнення при визначеннях подальшого пересування зернівок. У певних випадках можна було б застосувати звичайну процедуру відвернення зернівки від нерухомої перепони, але, у зв'язку з еліпсоїдною її формою, відбиття може проходити непередбачуваним чином. В зв'язку з цим прийнято рішення застосовувати ймовірнісний підхід і використовувати для кількісної реалізації набір випадкових чисел визначення напрямку початкового руху траєкторії після зустрічі зі штирями. Такий напрямок визначається кутом γ_1 випадковим чином вибирається між горизонтальною віссю та дотичною до поверхні штиря в місці зустрічі із зернівкою γ_0 (рис.3). Останній кут визначається наступним чином:

$$\gamma_0 = \frac{\pi}{2} - \arctg \left| \frac{y_c - y_{i+2}}{x_c - x_{i+2}} \right|.$$

Потім значення x_{i+2} замінююємо на значення x_{i+1} , а y_{i+2} на y_{i+1} . Нове значення y_{i+2} замінююємо на $y_{i+1} + sh \cdot \sin \gamma$, а значення x_{i+2} замінююємо $x_{i+1} - sh \cdot \cos \gamma$, якщо $x_{i+2} < x_c$ або на $x_{i+1} + sh \cdot \cos \gamma$, якщо $x_{i+2} > x_c$, де

$$sh = \sqrt{(x_{i+2} - x_{i+1})^2 + (y_{i+2} - y_{i+1})^2}.$$

На рисунку 4 наведені приклади реалізації моделі відведення (відбиття) зернівки від штиря.

Тепер розглянемо головну задачу моделювання, суть якої полягає у постійній програмі. На розподільчу пластину із гумовим покриттям, що розміщується під певним кутом до поверхні ґрунту, потрапляють зернівки насінневого матеріалу у деяку певну зону завантаження. На поверхні цієї пластини в шаховому порядку розміщаються штири, з якими зустрічаються зернівка при русі по поверхні пластини і змінюють траєкторію свого переміщення. Необхідно виписати модель характеру руху зернівки та траєкторію їх руху.

Чисельна реалізація алгоритму рішення цієї задачі випливає із аналітичного моделювання розміщення штирів як перепон для руху зернівок та покрокового контролю координат насіння, що рухається по розподільчій пластині. Циклічний ряд умовних операторів коректує змінення траєкторії руху зернівки у випадку прямої зустрічі її із штирем, тобто із циліндричною перепеною, або із боковими межами пластини – розподільника, що було розглянуто раніше.




Рис. 3. Моделювання відвернення зернівки від штиря




Рис. 4. Приклади відвернення зернівки від штиря

Візуальні приклади алгоритму визначення траєкторії руху зернівки наведені на рисунку 5

Заключним етапом моделювання є визначення оптимальної кількості рядів штирів на розподільчій пластині по її ширині та розміщення їх на підошві ґрунту після сівби.

Для цього необхідно визначити швидкість, при якій зернівка потрапляє на розподільчу – пластину.

Рівняння падіння зернівки з висоти H із урахуваннями сили опору повітря виглядатиме так:

$$m\ddot{x} = mg - mk\dot{x}^2, \quad (1)$$

або

$$\ddot{x} = g - k\dot{x}^2,$$

де k – коефіцієнт обертання – зависання, або впливу вітру – вітрильності.

У цьому випадку вісь x направлена донизу. Проводячи інтегрування цього рівняння із врахуванням початкових умов $x(0) = 0$, $\dot{x}(0) = 0$, отримаємо, припускаючи, що $g=9.81$:

$$x(t) = \frac{10 \ln \left(0,5 e^{\frac{3\sqrt{109kt}}{5} + 0,5} \right) - \left(\frac{3\sqrt{109kt}}{5} \right)}{10k} \quad (2)$$




Рис. 5. Приклад візуальної траєкторії руху зернівки

Підставивши замість x значення висоти H , отримаємо рішення цього рівняння відносно часу пересування:

$$T = 0,32 \frac{\ln(e^{Hk} + \sqrt{(e^{Hk})^2 - 1})}{\sqrt{k}}. \quad (3)$$

Якщо провести диференціювання закону руху $\mathbf{x}(t)$ по часу і підставить у цю похідну значення T , то визначимо швидкість падіння зернівки на розподільчу – пластину:

$$V = \frac{3,12}{k} \left(-\sqrt{k} + \frac{\sqrt{k} e^{6,24\sqrt{kt}}}{0,5 e^{6,24\sqrt{kt}} + 0,5} \right). \quad (4)$$

Якщо $H=0,7\text{м}$, $k=0,2$, то із отриманих рівнянь знаходимо, що швидкість, з якою зернівка потрапляє на розподільчу – пластину, дорівнює $3,5\text{м/с}$.

Алгоритм рішення цієї задачі заключається в тому, що визначається знаходженням зони завантаження, яке потім ділиться на частини прямокутною сіткою, із вузлів якої відбувається початковий рух зернівки, проводяться циклічні варіації початкового кута траєкторії руху.

Потім формується блок вічок по ширині пластини, з метою обліку кількості зернівок, що можуть сходити в різних місцях пластиини. Такий підхід забезпечує визначення у процентному відношенні рівномірності зходження зернівок із пластиини – розподільника по її ширині та їх розміщення на підошві ґрунту .

Схема алгоритму кількісної реалізації визначення рівномірності зходження зернівок із пластиини – розподільника по її ширині наведена на рисунку 6.




Рис. 6. Алгоритм програми розподілення





Рис. 7. Процентні значення розподілення зернівок при зходженні із розподільчої – пластиини по її ширині на підошву ґрунту під час сівби

Численні комп’ютерні експерименти показали, що, для досягнення оптимальної рівномірності розподілення насіння по розподільчій – пластиині запропонованого сошника

зернової сівалки нової конструкції достатньо розмістити на ній дев'ять рядів штирів, які необхідно обробити гумовим покриттям разом із поверхнею пластини для зниження травмування насіння та покращення його якісних показників. Результати визначення наведені на рис. 7.

Висновки

Таким чином, запатентована нова конструкція дискового сошника, з точки зору теоретичних розрахунків та практичних результатів реалізації під час виробничих процесів, підтверджують, що в даному випадку забезпечується зниженням пошкодженості насіння і як наслідок підвищується його якість, а також значно поліпшуються умови його проростання і розвиток рослини у зв'язку із можливостями продуктивнішого використання сонця, поживи і вологи, що, в кінцевому результаті, забезпечить зростання урожайності культури.

Список літератури

1. Василенко П.М. Теория движениия частицы по шероховатым поверхностям сельскохозяйственных машин. / П.М.Василенко К.:УАСХ. 1960-284с.
2. Безухов Н.И. Основы теории упругости, пластичности и ползучести: Учеб. пособие для втузов/Н.И.Безухов – М.: Высшая школа, 1968. – 512 с.
3. Беляев Н.М. Сопротивление материалов/Н.М. Беляев-М.: Изд – во "Наука", 1976, 608 с.
4. Дринча В.М. Исследования сепарации семян и разработка машинных технологий их подготовки. / В.М. Дринча.- Ворониж, 2006 – 382с.
5. Котов Б.І. Тенденції розвитку конструкції машин та обладнання для очищення і сортування зерна матеріалів. / Б.І.Котов, С.П. Степаненко, М.Г.Пастушенко / КВЕСГ машин – Кіровоград: КДТУ. 2003- Вип.33.-с53-59.
6. Котов Б.І. та ін. Теоретичне обґрунтування руху частинки зерна навібропневморешеті при дії розпушуючих робочих органів / Б.І.Котов, С.П.Степаненко, Р.А.Калініченко, Науковий вісник НАУ.-К.,2007.- Вип.115,-с.112-117.
7. Присяжнюк М.В., Адамчук В.В., і ін.. Теорія вібраційних машин сільськогосподарського виробництва / М.В. Присяжнюк, В.В.Адамчук, В.М.Булгаков, О.М.Черниш, В.В.Яременко.-К.: Аграрна наука, 2013.-439с.
8. Ишилинский А.Ю. Пространственное деформирование не вполне упругих и вязко – пластических тел/А.Ю. Ишилинский - "Известия АН СССР. От. техн. наук" 1945, № 3, с. 250 – 260
9. Тарасенко А.П. Снижение травмированья семян при уборке и послеуборочной обработке. / А.П.Тарасенко. – Воронеж, 2003 – 331с.
10. Тищенко Л.Н. Виброрешетная сепарация смесей. / Л.Н.Тищенко, В.П.Ольшанский, С.В.Ольшанский, - Харьков: «Міськдрук», 2011-280с.
- 11 Тимошенко С.П. Курс теории упругости/С.П. Тимошенко - К.: "Наукова думка ", 1972. - 501 с.

References

- 1 Vasilenko P.M. Teoriya dvizheniya chastitsy po sherokhovatym poverkhnostyam sel's'kokhozyaystvenykh mashin . / P.M.Vasilenko K. : UASKH . 1960-284s .
2. Bezukhov N.I. Osnovy teorii uprugosti , plastichnosti i polzuchest' : Ucheb. posobiye dlya vtuzov / N.I.Bezukhov - M. : Vysshaya shkola , 1968. - 512 s.
3. Belyayev N.M. Soprotivlenie materialov / N.M. . Belyayev - M.: Izd - vo " Nauka ", 1976, 608 s.
4. Drincha V.M. Issledovaniya separatsii semyan i razrabotka mashinnikh tekhnologiy ikh podgotovki. / V.M. Drincha.- Voronizh , 2006 - 382s .
5. Kotov B.I. Tendentsiyi rozvitku konstruktsiyi mashyn ta obladnannya dlya ochyshchennya y sortuvannyyakh zerno materialiv. / B.I.Kotov , S.P. Stepanenko , M.H.Pastushenko / KVES:H mashyn - Kirovohrad : KDTU . 2003- Vip.33. - s53-59 .
6. Kotov B.I. ta in . Teoretychnе обґрунтування rukhu Chastynku zerna navibropnevmoresheti pry Diyи rozpushuyuchikh robochykh orhaniv / B.I.Kotov , S.P.Stepanenko , R.A.Kalinichenko , Naukovyy visnyk NAU. -K. , 2007. - Vip.115 , -s.112- 117 .

7. Prysyazhnyuk M.V. , Adamchuk V.V. , y in .. Teoriya vibratsiyakh mashyn SILSKOHO SPODARSKOHO vyrabnytstva / M.V. Prysyazhnyuk , V.V.Adamchuk , V.M.Bulhakov , O.M.Chernish , V.V.Yaremenko. -K : Ahrarna nauka , 2013. - 439s .
8. Ishlinskiy A.YU. Protransvennoye deformirovaniya NE vpolne uprugikh i vyazko - plasticheskikh tel / A.YU. Ishlinskiy - "Izvestiya AN SSSR . Vot . Tekhn. Nauk " 1945 , № 3 , s. 250 – 260
9. Tarasenko A.P. Snizheniya travmirovaniya semyan pri uborke i posleuborochnoy obrabotke. / A.P.Tarasenko . - Voronezh , 2003 - 331s .
10. Tishchenko L.N. Vibroreshetnaya separatsii smesey. / L.N.Tishchenko , V.P.Ol'shanskyy , S.V.Ol'shanskyy , - Khar'kov : « Mis'kdruk » , 2011-280s .
11. Timoshenko S.P. Kurs teorii uprugosti / S.P . Timoshenko - K : "Naukova dumka" , 1972 - 501 s .

ОБОСНОВАНИЯ И МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ СЕМЯН ПО РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ ПЛАСТИНЕ ПРЕДЛОЖЕННОЙ КОНСТРУКЦИИ ДИСКОВОГО СОШНИКА ЗЕРНОВОЙ СЕЯЛКИ

Аннотация: в статье исследуются перемещения зерновок по пластине распределителю, которые базируются на моделирование процессов отражения.

Исследуются определения путей движения зерновки после контактирования и распределения штырями на распределительной пластине.

При движении семян по распределительной пластине, они встречают змеененная на ней цилиндрические штыри, способствующие равномерности распределения зерновок и в результате меняют их направления.

Исследования показали, что оптимальное распределение семян на распределительной пластине со штырями, покрытых резиновыми материалами, способствует снижению травмирования зерновок, улучшению их качества и оптимального размещения на выровненной подошве почвы при посеве, что положительно влияют на увеличение урожайности зерновых культур.

Ключевые слова: зерновка, травмирования, движение, штыри, моделирования.

THE RESEARCH SUBSTANTIATION OF THE SEEDS SHIFTING AND ITS DAMAGE ON THE BLADE-SPREADER OF THE GIVEN CONSTRUCTION OF THE DISK PLOUGH OF A GRAIN SEEDER

Summary: the paper presents the researches concerning the weevils shifting on the surface of the blade-spreader as well as their effects on the damage. The researches are built on the simulation of the preventing processes.

The direction determination of the preventing processes, shifting caused by contacting as well as by the number of pins on the spreading panel and their effects on the damage are investigated in the paper.

While moving along the spreading panel the seeds collide with the grates or rods, and it results in their even distribution and changes in the movement direction.

The researcher have shown that the optimal seeds distribution on the spreading panel covered with rubber substances and rods contributes to the decreasing of the weevil damage, its qualitative improving as well as to its better distribution on the ground while sowing. In its turn it positively effects the grain crops yields.

Keywords: weevils, damage, pin, spreading panel, eguation.